

---

# BUONO A SAPERSI

Pulizia & cura del parquet



**BAUWERK®**

*Parquet*

---

---

*Avete scelto un parquet Bauwerk di prima qualità e siamo certi che ve lo goderete a lungo. Bauwerk Parkett offre una vasta gamma di prodotti per la pulizia e la cura adatta al vostro parquet. È difficile trovare un pavimento altrettanto pratico da pulire e da curare.*

---

## **Pulizia & cura del parquet verniciato**

La verniciatura dei pavimenti in legno è un trattamento di finitura impregnante e filmogena con prodotti vernicianti destinati a proteggere il legno dall'usura e dallo sporco. Una regolare pulizia e cura della verniciatura aiuta a proteggere la vernice. Bauwerk offre tre finiture laccate direttamente dal produttore: semilucido, lucido e opaco. In aggiunta vi è la verniciatura in cantiere.

### *Cura iniziale*

Nella cura iniziale si proteggono le parti dei giunti e le fughe non trattate contro la penetrazione dello sporco e dell'umidità. Su richiesta, la prima cura può essere eseguita anche dal posatore.

### *Pulizia regolare*

Per la pulizia regolare e la rimozione dello sporco superficiale bastano una scopa, un mocio o un'aspirapolvere. Lo sporco ostinato si pulisce con un panno leggermente umido. Diluire un detergente non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk\* nell'acqua oppure utilizzare il pratico detergente a spruzzo Bauwerk\*.

*In caso di pavimento molto sporco o macchie ostinate si consiglia di utilizzare il detergente intensivo Bauwerk\* oppure lo smacchiatore Bauwerk\*.*

### *Cura in caso di uso regolare*

Oltre alla pulizia è importante curare il parquet. Per ambienti sfruttati normalmente si consiglia di utilizzare a seconda della finitura il Polish Bauwerk\* semilucido incolore, lucido incolore o opaco incolore. Questi Polish a base d'acqua si stendono diluiti con l'acqua e formano una sottile pellicola protettiva dopo che il pavimento è asciugato.

---

---

### *Cura in caso di uso intensivo*

Negli ambienti con un uso intensivo (uffici, ristoranti, negozi, sale polivalenti ecc.) consigliamo di utilizzare regolarmente il Polish Bauwerk a base di cera\*. Si stende un velo sottile non diluito in modo uniforme e in seguito si lucida il pavimento. L'applicazione viene effettuata utilizzando la macchina monospazzola con un pad bianco.

### *Pulizia a fondo*

Se dopo innumerevoli trattamenti si forma uno strato troppo spesso o sporco, lo si può rimuovere con il detergente intensivo Bauwerk\*. Successivamente si può procedere con la cura normale.

### *Riparazione di graffi e abrasioni*

Per tipi di legno scuri e pavimenti colorati si devono utilizzare i relativi prodotti Polish colorati Bauwerk\*. È possibile sia l'applicazione totale che parziale.

\* Si prega di osservare le istruzioni per l'uso stampate sul flacone.

---

## **Pulizia & cura del parquet oliato**

Il trattamento ad olio di pavimenti in legno produce un'impregnazione della superficie, che protegge il pavimento dall'usura e dalla sporcizia. I prodotti correnti di pulizia e cura proteggono tale superficie e ne mantengono l'aspetto naturale.

### *Cura iniziale*

Non appena terminata la posa si consiglia di effettuare la cura iniziale (fatta eccezione per l'oliatura eseguita in cantiere). In questo modo si proteggono le parti dei giunti e degli spigoli non trattati contro la penetrazione dello sporco e dell'umidità. Per la cura iniziale consigliamo di utilizzare l'olio di manutenzione Bauwerk incolore\*. La cura iniziale viene effettuata direttamente dal posatore.

### *Pulizia regolare*

Per la pulizia regolare e la rimozione dello sporco superficiale bastano una scopa, un mocio o un'aspirapolvere. Lo sporco ostinato si pulisce con un panno leggermente umido. Diluire un detergente non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk\* nell'acqua oppure utilizzare il pratico detergente a spruzzo Bauwerk\*.

*In caso di pavimento molto sporco o macchie ostinate* si consiglia di utilizzare il detergente intensivo Bauwerk\* oppure lo smacchiatore Bauwerk\*.

### *Cura in caso di uso regolare*

Per la cura regolare è consigliabile l'utilizzo del prodotto per la pulizia Bauwerk\*. Questo concentrato per il lavaggio curativo a base di olio naturale di jojoba viene diluito nell'acqua. La frequenza delle pulizie deve essere commisurata all'intensità dell'uso e dell'usura.

---

---

### *Cura in caso di uso intensivo*

La superficie pulita può essere rattivata con l'olio di manutenzione Bauwerk\*. Stendere un velo sottile e uniforme con l'applicatore o simili e lasciare asciugare 3 – 4 ore. Quantità: circa 15 – 20g/m<sup>2</sup>. Non asciugare l'olio con un panno.

### *Pulizia a fondo*

Rimuovere prima lo sporco grossolano. Successivamente spruzzare il detergente intensivo Bauwerk\* sulla superficie del parquet e lasciare agire per un breve periodo di tempo. In seguito rimuovere lo strato di sporco con una macchina monospazzola e un pad e passare subito con panni assorbenti. Risciacquare con un panno leggermente umido la superficie appena pulita con dell'acqua pulita e fare asciugare. In seguito si può procedere il trattamento a seconda dell'utilizzo.

### *Riparazione di graffi e abrasioni*

Per superfici con tipi di legno scuro o trattati con oli colorati, si consiglia di utilizzare il relativo olio di manutenzione colorato\* di Bauwerk. In questo modo si scuriscono i graffi chiari e le abrasioni.

\* Si prega di osservare le istruzioni per l'uso stampate sul flacone.



#### **Avvisi di sicurezza**

Panni imbevuti nell'olio ecc. possono causare una combustione spontanea a causa delle proprietà naturali di oli vegetali essiccati. Per questo motivo è necessario conservare i panni imbevuti nell'olio ecc. in contenitori metallici chiusi o all'aperto e farli asciugare distesi su superfici non infiammabili. Dopo che questi sono asciugati completamente è possibile smaltirli con i normali rifiuti domestici.

---

## **Apparecchi per la pulizia e la cura**

Bauwerk offre apparecchi per la pulizia pratici e facili da usare per uso domestico. La scopa piatta trapezoidale di Bauwerk è un utensile per la pulizia universale. Anche l'applicatore economico è altamente indicato per la pulizia dei pavimenti in parquet. Il mocio Drizzer è un utensile con un serbatoio di stoccaggio. Per grandi superfici può essere utilizzata la macchina monospazzola con un pad fine per la pulizia.

---

---

## Consigli generali per il vostro pavimento in legno

- › Un tappeto antisporco efficace (griglia, zerbino, tappetino) all'ingresso evita che la sabbia e lo sporco vengano trasportati sul pavimento in legno.
- › Applicare morbidi feltrini sotto i mobili, le gambe delle sedie e dei tavoli ecc. per evitare graffi e segni.
- › In caso di uso intenso, ad esempio attraverso le ruote delle sedie, si consiglia di mettere un tappeto di protezione in plastica trasparente, disponibile in commercio.
- › Utilizzare ruote morbide per le sedie e pulirle regolarmente.
- › Asciugare il prima possibile l'acqua o i liquidi versati per terra!
- › Per conservare il valore del parquet e mantenere il benessere delle persone è necessario favorire un clima ambientale sano. Soprattutto d'inverno è necessario assicurare un'umidificazione adeguata, ad esempio con un umidificatore.
- › Nei tipi di legno con un maggiore ritiro e rigonfiamento (ad esempio il faggio), d'inverno si possono verificare delle fughe e degli imbarcamenti leggermente più accentuati. Attraverso un'adeguata umidificazione dell'ambiente e il mantenimento di un ambiente sano (da 20 a 22°C con un tasso di umidità tra il 40 e il 50%) è possibile contrastare questo fenomeno.

Le informazioni contenute in questi consigli per la cura si basano sulla nostra esperienza pluridecennale. Le nostre garanzie sono generalmente limitate alla qualità dei nostri prodotti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per applicazioni negligenti o improprie.

Troverete maggiori informazioni, ad esempio relative al riscaldamento a pavimento, sul nostro sito: [www.bauwerk-parkett.com](http://www.bauwerk-parkett.com)

### **Attenzione:**

- › non utilizzare mai detergenti multiuso a base di ammoniaca!
  - › non inondare il pavimento con l'acqua, poichè potrebbe causare danni, in particolare il rigonfiamento del legno. Sconsigliamo inoltre l'utilizzo di cosiddetti apparecchi per la pulizia a umido o a vapore.
  - › asciugare il prima possibile l'acqua o i liquidi versati per terra!
-

## Panoramica pulizia e cura

La seguente panoramica vi mostra a colpo d'occhio come pulire e curare il parquet con successo. È importante scegliere i prodotti per la pulizia e la cura in base alla finitura del vostro parquet.

	Finiture					oliatura eseguita in cantiere		
	laccato semilucido	laccato opaco	laccato lucido	Verniciatura eseguita in cantiere	oliato			
<b>Cura iniziale</b>	Polish a base di cera					nessuna	Olio di manutenzione incolore	nessuna
<b>Pulizia di manutenzione</b>	Rimuovere lo sporco superficiale con l'aspirapolvere, la scopa, la scopa piatta a forma trapezoidale e panni umidi Pulizia con panno umido e detergente per parquet							
<b>Pulizia per pavimenti molto sporchi</b>	Detergente intensivo & smacchiatore							
<b>Cura in caso di uso moderato</b>	Polish per parquet <i>semilucido</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Polish per parquet <i>opaco</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Polish per parquet <i>lucido</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Polish per parquet <i>semilucido/opaco</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Polish per parquet <i>opaco</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Polish per parquet <i>lucido</i> incolore (diluire il 2 % in acqua)	Prodotto per la pulizia (diluire il 1 % in acqua)	Prodotto per la pulizia (diluire il 1 % in acqua)
<b>Cura in caso di uso intensivo</b>	Polish a base di cera							
<b>Pulizia a fondo</b> (Rimozione di vecchi strati di prodotti per la cura)	Detergente intensivo							
<b>Trattamento di graffi e lesioni lievi</b>	Polish per parquet <i>semilucido</i> incolore	Polish per parquet opaco colorato	Polish per parquet <i>lucido</i> colorato	Polish per parquet <i>semilucido/opaco</i> colorato	Polish per parquet <i>semilucido/opaco</i> colorato	Polish per parquet <i>semilucido/opaco</i> colorato	Olio di manutenzione colorato	Olio di manutenzione colorato

---

## Sistema di colori

I prodotti per la cura e la pulizia del produttore sono divisi per codice colore. Una farfalla colorata sull'etichetta indica il contenuto del prodotto. Tutti i prodotti per la pulizia sono contrassegnati da una farfalla fucsia. La farfalla verde si riferisce al Polish per la cura dei prodotti laccati. La farfalla arancio indica oli per la cura delle superfici oliate.



Pulizia



Oli per la cura



Polish per la cura

*Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati presso le nostre esposizioni o presso i nostri partner posatori.*

---

---

**Per ordini o eventuali domande prego  
contattare i seguenti indirizzi:**

› **in Svizzera:**

Bauwerk Parkett AG  
Neudorfstrasse 49  
CH-9430 St. Margrethen  
T +41 71 747 74 74  
F +41 71 747 74 75  
info@bauwerk.com

› **in Germania:**

Bauwerk Parkett GmbH  
Industriestrasse 8  
DE-72411 Bodelshausen  
T +49 7471 70 00  
F +49 7471 700 136  
bodelshausen@bauwerk.com

› **in Austria:**

Bauwerk Parkett GesmbH  
Gnigler Strasse 61  
A-5020 Salzburg  
T +43 662 873 871 0  
F +43 662 872 982 34  
salzburg@bauwerk.com

› **in Francia:**

Bauwerk France SARL  
Savoie Hexapole / Actipole 5  
Rue Maurice Herzog  
F-73420 Viviers du Lac  
T +33 479 34 17 12  
F +33 479 34 18 94  
france@bauwerk.com

*www.bauwerk-parkett.com*

---