

SCHEDA PRODOTTO:



PAVIMENTI IN LEGNO

Via Boschi 21 CARBONERA (TV)
Tel/Fax 0422/ 398345
Cod. Fisc./Part.IVA 03511860268
Reg. Imprese di TV: 03511860268
www.favapavimentiinlegno.com
E-mail: info@favapavimentiinlegno.com

PAVIMENTO IN LEGNO POSTO IN OPERA

TIPO DI SOTTOFONDO E INTERVENTI SUL PIANO DI POSA

MATERIALI IMPIEGATI per la POSA

MATERIALI IMPIEGATI per la FINITURA

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SPECIE LEGNOSE

- 1) Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi diversi tra di loro. Ogni specie legnosa presenta caratteristiche differenti riguardo alla durezza, rifrazione della luce, ritiro, nervosità ed assorbimento delle sostanze di finitura superficiale (vernice, oli, cere etc.), pertanto tutti i pavimenti, pur mantenendo delle caratteristiche generali di base, fanno storia a sé e non sono riconducibili ad altri.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre al momento della fornitura il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, il legno tende generalmente a scurirsi ed ad uniformarsi.
- 2) A contatto con la luce, nel DOUSSIE' possono accentuarsi differenze cromatiche anche marcate tra singoli elementi originariamente uguali.
- 3) Al momento della posa, il TEAK presenta variegature ed aloni naturali che, a contatto con la luce, tendono a sparire.
- 4) Alcune specie legnose, prevalentemente IROKO/ KAMBALA, DOUSSIE', MERBAU, PANGA-PANGA, WENGE', possono contenere concrezioni minerali con colorazione dal biancastro al giallo limone.
- 5) In alcune specie legnose, in particolare ROVERE e FAGGIO alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- 6) Tutte le specie legnose normalmente utilizzate hanno durezza tali da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. L'eventuale verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.
- 7) I pavimenti in Faggio e Acero Americano possono dilatarsi e contrarsi più di qualsiasi altra specie legnosa.

ISTRUZIONI per L'USO

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 18-20 °C e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa .
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati piccole porzioni di pavimento.
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo di tempo con tappeti o altro, allo scopo di permettere una omogenea ossidazione.
- 4) La posa su sottofondo riscaldante/ raffreddante, così come in ambienti non sufficientemente areati, potrebbe indurre a fessurazioni o rigonfiamenti degli elementi.
- 5) In caso di impianto di riscaldamento a pavimento, porre attenzione alla taratura dell'impianto stesso prevedendo una temperatura d'esercizio non superiore a 27/28 °C, evitare inoltre di coprire il pavimento con tappeti od altro.
- 6) Gli elementi lignei vanno preservati da manovre che potrebbero graffiare o incidere la superficie (sedie a rotelle, sabbia, sassolini, ecc).
- 7) E' importante ricordare che leggeri suoni di vuoto localizzati in qualsiasi punto del pavimento non sono sintomo di non avvenuto incollaggio degli elementi.

ISTRUZIONI per la MANUNTEZIONE

Il mantenimento dell'umidità dell'aria compresa tra il 45% e 60% e la temperatura ambientale fra i 18°C e i 22°C evitano la comparsa di fessurazioni, di rigonfiamenti e di microfratture (setolature). Utilizzare se necessario un umidificatore o un deumidificatore.

Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile la pavimentazione lignea.

SUPERFICI VERNICIATE

- 1) Per la pulizia di tutti i giorni utilizzare l'aspirapolvere o gli strofinacci specifici esistenti in commercio.
- 2) Per la pulizia settimanale utilizzare detersivi neutri (pH max) non schiumosi da diluire in acqua con un panno appena umido evitando ristagni d'acqua.
- 3) Non utilizzare prodotti abrasivi, contenenti ammoniaca o a base d'alcool poiché intaccherebbero la superficie provocandone il rapido invecchiamento.

SUPERFICI OLIATE

- 4) Per la pulizia di tutti i giorni utilizzare l'aspirapolvere o gli strofinacci specifici esistenti in commercio.
- 5) Per la pulizia settimanale utilizzare detersivi a base d'olio con un panno appena umido evitando ristagni d'acqua.
- 6) Ulteriori indicazioni sulla pulizia superfici oliate fare riferimento alla scheda prodotto del pavimento

RACCOMANDAZIONI

Per la manutenzione di pavimenti in essenza Faggio e Acero non utilizzare cere all'acqua.

Applicare dei feltrini sotto le gambe e i piedini di tavoli, sedie e mobili in genere.

MODALITA' di SMALTIMENTO

Una volta dimesso o non più utilizzato, il prodotto non va disperso nell'ambiente, ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

AVVERTENZA: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 nr. 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto dell'8 Febbraio 1997 nr. 101 "Regolamento d'attuazione".